

# 製品仕様



		HTS*1214	
機種名		HTSG1214	HTSD1214J
イメージフォーマット (CCDサイズ)		1/2" ~ 1/3"	
焦点距離		12.0 mm	
最大口径比		1 : 1.4	
アイリス	制御方式	ビデオドライブ	ダイレクトドライブ
	有効範囲	F1.4 ~ 360	
	速度	約 1.5 秒	* * *
	入力電圧・電流	DC 8 ~ 16V 最大 30mA	* * *
	感度調整	0.5 ~ 1.0VP-P	* * *
フォーカス	操作方式	手動	
画角 (D×H×V)	1/3"	27.2° × 21.9° × 16.5°	
	1/2"	37.2° × 29.7° × 22.3°	
	2/3"	* * *	
	1"	* * *	
最短撮像距離		0.2 m	
バックフォーカス		9.60 mm	
有効径	前側	φ 9.5 mm	
	後側	φ 8.7 mm	
フィルター径		M30.5 P=0.5	
マウント/フランジバック		CS / 12.5mm	
外形寸法 (D×H×L)		φ 37.0mm × 52.0mm × 32.0mm	
重量		80.0g	78.5g
使用温度		-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F)	
コメント		-	

