

製品仕様



HZC*86154IR

機種名		HZCA86154IR	HZCA86154PIR	HZCM86154IR
イメージフォーマット(CCDサイズ)		1/2" ~ 1/3"		
焦点距離		8.6 ~ 154 mm		
最大口径比		1 : 2.5		
ズーム比		17.9×		
アイリス	制御方式	ビデオドライブ		電動
	有効範囲	F2.5 ~ 360		F2.5 ~ CLOSE or 360
	速度	約 2 秒		約 2.5 秒
	入力電圧・電流	DC 8 ~ 16V 最大 40mA		DC 12V 最大 60mA
	感度調整	0.5 ~ 1.0VP-P		***
フォーカス	操作方式	電動	電動/プリセット	電動
	速度	約 3.5 秒		
	入力電圧・電流	DC 12V 最大 60mA		
ズーム	操作方式	電動	電動/プリセット	電動
	速度	約 3.5 秒		
	入力電圧・電流	DC 12V 最大 60mA		
Angle Field of View (D×H×V)	1/3"	Wide	38.3° × 30.9° × 23.3°	
		Tele	2.3° × 1.8° × 1.4°	
	1/2"	Wide	49.9° × 40.7° × 30.9°	
		Tele	3.0° × 2.4° × 1.8°	
	2/3"	Wide	* * *	
		Tele	* * *	
	1"	Wide	* * *	
		Tele	* * *	
最短撮像距離		2.5 m		
バックフォーカス		14.2 mm		
有効径	前側	φ 55.6 mm		
	後側	φ 11.5 mm		
フィルター径		M62.0 P=0.75		
マウント/フランジバック		C / 17.526mm		
外形寸法(W×H×L)		75.5mm × 66.0mm × 128.5mm		
重量		850g	880 g	830 g
使用温度		-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F)		
コメント		適用波長 : 430 ~ 950nm		

