

# 製品仕様



## HZC\*12240

機種名		HZCG12240		HZCD12240J	
イメージフォーマット(CCDサイズ)		1/2" ~ 1/3"			
焦点距離		12 ~ 240 mm			
最大口径比		1 : 2.2			
ズーム比		20×			
アイリス	制御方式	ビデオドライブ		ダイレクトドライブ	
	有効範囲	F2.2 ~ 225			
	速度	約 3.0 秒		* * *	
	入力電圧・電流	DC 8 ~ 16V 最大 35mA		* * *	
	感度調整	0.5 ~ 1.0V <sub>P-P</sub>		* * *	
フォーカス	操作方式	電動			
	速度	約 4 秒			
	入力電圧・電流	DC 12V 最大 50mA			
ズーム	操作方式	電動			
	速度	約 4 秒			
	入力電圧・電流	DC 12V 最大 50mA			
画角 (D×H×V)	1/3"	ワイド	27.5° × 22.2° × 16.7°		
		テレ	1.5° × 1.2° × 0.9°		
	1/2"	ワイド	37.0° × 29.7° × 22.4°		
		テレ	1.9° × 1.6° × 1.2°		
	2/3"	ワイド	* * *		
		テレ	* * *		
	1"	ワイド	* * *		
		テレ	* * *		
最短撮像距離		1.5 m			
バックフォーカス		14.73 mm			
有効径	前側	φ 57.0 mm			
	後側	φ 13.8 mm			
フィルター径		M62.0 P=0.75			
マウント/フランジバック		C / 17.526mm			
外形寸法 (D×H×L)		78.0mm × 92.0mm × 169.6mm			
重量		970.0g		970.0g	
使用温度		0°C ~ +50°C			
コメント					

