

製品仕様



MZC*11110

機種名		MZCA11110	MZCA11110P	MZCM11110
イメージフォーマット(CCDサイズ)		2/3" ~ 1/3"		
焦点距離		11 ~ 110 mm		
最大口径比		1 : 1.8		
ズーム比		10×		
アイリス	制御方式	ビデオドライブ		電動
	有効範囲	F1.8 ~ 360		F1.8 ~ Close
	速度	約 2 秒		約 4 秒
	入力電圧・電流	DC 8 ~ 18V 最大 30mA		DC 12V 最大 50mA
	感度調整	0.5 ~ 1.0VP-P		* * *
フォーカス	操作方式	電動	電動/プリセット	電動
	速度	約 4 秒		
	入力電圧・電流	DC 12V 最大 50mA		
ズーム	操作方式	電動	電動/プリセット	電動
	速度	約 4 秒		
	入力電圧・電流	DC 12V 最大 50mA		
画角 (D×H×V)	1/3"	ワイド	30.0° × 24.2° × 18.3°	
		テレ	3.2° × 2.6° × 1.9°	
	1/2"	ワイド	40.0° × 32.4° × 24.6°	
		テレ	4.2° × 3.3° × 2.5°	
	2/3"	ワイド	56.4° × 45.0° × 33.8°	
		テレ	5.8° × 4.6° × 3.5°	
	1"	ワイド	* * *	
		テレ	* * *	
最短撮像距離		1.3 m		
バックフォーカス		17.58 mm		
有効径	前側	φ 59.0 mm		
	後側	φ 16.5 mm		
フィルター径		M67.0 P=0.75		
マウント/フランジバック		C / 17.526mm		
外形寸法 (D×H×L)		118.0mm × 91.0mm × 140.5mm		
重量		1220.0g	1260.0g	1200.0g
使用温度		-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F)		
コメント				

