

製品仕様



MZC*12575

機種名		MZCA12575	MZCA12575P	MZCM12575
イメージフォーマット (CCDサイズ)		2/3" ~ 1/3"		
焦点距離		12.5 ~ 75 mm		
最大口径比		1 : 1.8		
ズーム比		6×		
アイリス	制御方式	ビデオドライブ		電動
	有効範囲	F1.8 ~ 360		F1.8 ~ Close
	速度	約 2 秒		約 4 秒
	入力電圧・電流	DC 8 ~ 18V 最大 30mA		DC 12V 最大 50mA
	感度調整	0.5 ~ 1.0VP-P		* * *
フォーカス	操作方式	電動	電動/プリセット	電動
	速度	約 4 秒		
	入力電圧・電流	DC 12V 最大 50mA		
ズーム	操作方式	電動	電動/プリセット	電動
	速度	約 4 秒		
	入力電圧・電流	DC 12V 最大 50mA		
画角 (D×H×V)	1/3"	ワイド	26.6° × 21.2° × 16.1°	
		テレ	4.5° × 3.6° × 2.7°	
	1/2"	ワイド	34.9° × 28.3° × 21.4°	
		テレ	6.0° × 4.8° × 3.6°	
	2/3"	ワイド	47.9° × 38.7° × 29.3°	
		テレ	8.2° × 6.6° × 4.9°	
	1"	ワイド	* * *	
		テレ	* * *	
最短撮像距離		1.0 m		
バックフォーカス		17.19 mm		
有効径	前側	φ 44.0 mm		
	後側	φ 13.0 mm		
フィルター径		M49.0 P=0.75		
マウント/フランジバック		C / 17.526mm		
外形寸法 (D×H×L)		95.0mm × 70.2mm × 100.5mm		
重量		760.0g	800.0g	740.0g
使用温度		-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F)		
コメント				

