

# 製品仕様



## TZS\*06072

機種名		TZSG06072	TZSD06072J
イメージフォーマット(CCDサイズ)		1/3" ~ 1/4"	
焦点距離		6.0 ~ 72 mm	
最大口径比		1 : 1.2	
ズーム比		12×	
アイリス	制御方式	ビデオドライブ	ダイレクトドライブ
	有効範囲	F1.2 ~ 360	
	速度	約 2 秒	* * *
	入力電圧・電流	DC 8 ~ 16V 最大 30mA	* * *
	感度調整	0.5 ~ 1.0VP-P	* * *
フォーカス	操作方式	電動	
	速度	約 2.5 秒	
	入力電圧・電流	DC 12V 最大 50mA	
ズーム	操作方式	電動	
	速度	約 2 秒	
	入力電圧・電流	DC 12V 最大 50mA	
画角 (D×H×V)	1/4"	ワイド	41.0° × 32.9° × 24.7°
		テレ	3.7° × 3.0° × 2.2°
	1/3"	ワイド	54.4° × 43.7° × 32.9°
		テレ	5.0° × 4.0° × 3.0°
最短撮像距離		1.5 m	
バックフォーカス		8.7 mm	
有効径	前側	φ 46.0 mm	
	後側	φ 11.0 mm	
フィルター径		* * *	
マウント/フランジバック		CS / 12.5mm	
外形寸法 (D×H×L)		66mm × 82.5mm × 103.5mm	
重量		570.0g	570.0g
使用温度		-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F)	
コメント			

